

S12IV - 24V AC - Zwei-Wege-Magnetventil mit radialer Demontage

2-Wege-Magnetventil, mit metrischen Innengewindeanschlüssen zum Verkleben.

Funktion: In Ruhestellung geschlossen. Versorgungsspannung: 24V AC



EPDM

Artikel	d	DN	A	B	product.detail.attribute.C	H	product.detail.attribute.H[5:1]	L	Z	E	M	g
S12IV0410E024A	10	4	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0412E024A	12	4	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0416E024A	16	4	24	100	103	88	44	14	60	42	52	400
S12IV0610E024A	10	-	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0612E024A	12	-	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0616E024A	16	6	24	100	103	88	44	14	60	42	52	400
S12IV0810E024A	10	8	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0812E024A	12	8	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0816E024A	16	8	24	100	103	88	44	14	60	42	52	400

S12IV - 24V AC - Zwei-Wege-Magnetventil mit radialer Demontage

Artikel	d	DN	A	B	product.detail.attribute.C	H	product.detail.attribute.H[5:1]	L	Z	E	M	g
S12IV0410F024A	10	4	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0412F024A	12	4	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0416F024A	16	4	24	100	103	88	44	14	60	42	52	400
S12IV0610F024A	10	6	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400

S12IV - 24V AC - Zwei-Wege- Magnetventil mit radialer Demontage

Artikel	d	DN	A	B	product.detail.attribute.C	H	product.detail.attribute.H[5:1]	L	Z	E	M	g
S12IV0612F024A	12	6	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0616F024A	16	6	24	100	103	88	44	14	60	42	52	400
S12IV0810F024A	10	8	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0812F024A	12	8	24	100	103	84	42	12	60	42	52	400
S12IV0816F024A	16	8	24	100	103	88	44	14	60	42	52	400