

S12IV - 24V DC - Zwei-Wege-Magnetventil mit radialer Demontage

2-Wege-Magnetventil, mit metrischen Innengewindeanschlüssen zum Verbinden.

Funktion: In Ruhestellung geschlossen. Versorgungsspannung: 24V DC



EPDM

Artikel	A	B	product.detail.attribute.C	Z	E	M	g	d	DN	H	product.detail.attribute.H[5:1]	L
S12IV0410E024C	24	100	103	60	42	52	400	-	-	-	-	-
S12IV0412E024C	24	100	103	60	42	52	400	-	-	-	-	-
S12IV0416E024C	24	100	103	60	42	52	400	16	4	88	44	14
S12IV0610E024C	24	100	103	60	42	52	400	-	-	-	-	-
S12IV0612E024C	24	100	103	60	42	52	400	12	-	84	42	12
S12IV0616E024C	24	100	103	60	42	52	400	16	6	88	44	14
S12IV0810E024C	24	100	103	60	42	52	400	-	-	-	-	-
S12IV0812E024C	24	100	103	60	42	52	400	12	8	84	42	12
S12IV0816E024C	24	100	103	60	42	52	400	16	8	88	44	14

S12IV - 24V DC - Zwei-Wege-Magnetventil mit radialer Demontage

Artikel	A	B	product.detail.attribute.C	Z	E	M	g
S12IV0410F024C	24	100	103	60	42	52	400
S12IV0412F024C	24	100	103	60	42	52	400
S12IV0416F024C	24	100	103	60	42	52	400
S12IV0610F024C	24	100	103	60	42	52	400

S12IV - 24V DC - Zwei-Wege- Magnetventil mit radialer Demontage

Artikel	A	B	product.detail.attribute.C	Z	E	M	g
S12IV0612F024C	24	100	103	60	42	52	400
S12IV0616F024C	24	100	103	60	42	52	400
S12IV0810F024C	24	100	103	60	42	52	400
S12IV0812F024C	24	100	103	60	42	52	400
S12IV0816F024C	24	100	103	60	42	52	400