

FRIAMAT Basic eco

Schweißgerät ohne Dokumentationsfunktion

Leistungsstarkes Universal-Schweißgerät FRIAMAT Basic eco

- Ringkerntechnologie mit aktiver Kühlung
- Helles TFT-Farbdisplay
- Mit Mini-Scanner oder 1D/2D-Scanner (2D Barcodes nach ISO 12176-5)
- Extra langes Schweißkabel (4 m)
- Extra langes Netzkabel (5 m)

Hinweis:

Möglichkeit der Aktualisierung der FRIAMAT Software über die USB Schnittstelle durch den Anwender.



Artikel	Kurztext	Gewicht [kg]	VE	PE
611120	mit Mini-Scanner	18,000	1	4
614120	mit 1D/2D-Scanner	18,000	1	4

FRIAMAT Basic eco

Schweißgerät ohne Dokumentationsfunktion

- Hohe Leistungsfähigkeit durch Ringkerntrafo-Technologie mit strömungsoptimierter, aktiver Kühlung
- Hochauflösendes, extrem helles 4,3" TFT-Farbdisplay.
- Mit Mini-Scanner, Lesestift oder neuem 1D/2D-Scanner und damit vorbereitet zum Einlesen von 2D Barcodes nach ISO 12176-5. Adaptertasche, Sprachenauswahl, einstellbare Summerlautstärke, manuelle Noteingabe. Extralanges Schweißkabel (4 m) und extralanges Netzkabel (5 m). Gewicht ca. 18 kg.
- Kontinuierliche Überwachung des gesamten Schweißprozesses und aller Gerätefunktionen
- Mit FRIAMAT preCHECK Funktion: Die fortschrittlichste Art vorausschauend zu Schweißen. Der FRIAMAT ermittelt automatisch, ob die nächste Schweißung komplett bis zum Ende durchgeführt werden kann.
- Software-Updates über USB-Schnittstelle durch den Anwender selbst einspielbar.