

FWAB

Anbohrset

Anbohrset FWAB zur Anbohrung von PE-HD Rohren in drucklosem Zustand:

- FRIALEN Sätteln SA UNI
- FRIAFIT Abwassersätteln ASA VL
- Antrieb durch Bohrmaschine

Bestehend aus:

- Lochsäge (hennweitenbezogen), Lochsägenaufnahme mit Bohrschaft SDS-max
- Verlängerung für Lochsägenaufnahme (nicht bei FWAB ASA sowie bei Anwendung SA UNI)
- Zentrierbohrer mit Auswerfer und Fanghülse
- Sechskantschlüssel

Hinweis:

(Abb. zeigt FWAB 400)



Artikel	Kurztext	Gewicht [kg]	VE	PE
613832	FWAB 90 für FRIALEN SA UNI d 90	6,400	1	14
613833	FWAB 110 für FRIALEN SA UNI für d 110	12,600	1	15
613834	FWAB 125 für FRIALEN SA UNI für d 125	4,600	1	14
613829	FWAB 160 für FRIALEN SA UNI für d 160	7,000	1	14
613830	FWAB 225 für FRIALEN SA UNI für d 225	13,200	1	14
613831	FWAB 250 für FRIALEN SA UNI für d 250	14,300	1	14
613846	FWAB ASA 160/450 für FRIAFIT ASA VL 160, Rohr bis d 450, SDR 17	11,200	1	14
613816	FWAB ASA 160/710 für FRIAFIT ASA VL 160, Rohr bis d 710, SDR 17	11,200	1	14
613835	FWAB ASA 225 für FRIAFIT ASA VL 225 für d 225	13,200	1	14