

## FRIAGRIP Dichtsystem komplett

Komplettes Dichtsystem für FRIAGRIP Formstücke bestehend aus:

- Dichtung aus EPDM bzw. NBR
- Haltesegmente Acetal
- Greifsegmente aus Acetal, korundbeschichtet

### Hinweis:

Bei mehrmaliger Verwendung eines Bauteiles ist für jede Anwendung ein neues Dichtsystem erforderlich.



Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270

PFA /PN Wasser: bis DN 300 = 16 bar, größer DN 300 = 10 bar

Artikel	d	DN	PN	Gewicht [kg]	VE
672900	36,0-46,0	32	16	0,500	1
672901	43,5-63,5	40	16	0,500	24
672902	48,0-71,0	50	16	0,500	1
672903	63,0-83,7	65	16	0,500	1
672905	85,7-107,0	80	16	0,500	60
672907	107,2-133,2	100	16	1,100	1
672909	132,2-160,2	125	16	1,300	1
672911	158,2-192,2	150	16	1,500	1
672913	192,2-226,9	175	16	1,800	1

## FRIAGRIP Dichtsystem komplett

Artikel	d	DN	PN	Gewicht [kg]	VE
672915	218,1-256,0	200	16	2,050	1
672917	266,2-310,2	250	16	2,350	1
672919	315,0-356,0	300	16	2,700	1
672921	352,2-396,0	350	10	2,700	1
672923	398,2-442,0	400	10	3,000	1
672925	448,0-492,0	400+	10	3,500	1
672927	498,0-552,0	500	10	6,000	1
672929	558,0-608,0	500+	10	6,000	1
672931	604,0-648,0	600	10	9,000	1
672933	676,0-726,0	600+	10	9,000	1

Dichtung NBR, DIN-EN 682

Sonstige Wasserqualitäten PFA /PN: bis DN 300 = 16 bar,

größer DN 300 = 10 bar

Artikel	d	DN	PN	Gewicht [kg]	VE
670900	36,0-46,0	32	5	0,500	1
670901	43,5-63,5	40	5	0,500	1
670902	48,0-71,0	50	5	0,500	1
670903	63,0-83,7	65	5	0,500	1
670905	85,7-107,0	80	5	0,500	1
670907	107,2-133,2	100	5	1,100	1
670909	132,2-160,2	125	5	1,300	1
670911	158,2-192,2	150	5	1,500	1
670913	192,2-226,9	175	5	1,700	1
670915	218,1-256,0	200	5	2,050	1
670917	266,2-310,2	250	5	2,350	1
670919	315,0-356,0	300	5	2,700	1
670921	352,2-396,0	350	5	2,700	1
670923	398,2-442,0	400	5	3,000	1