


FROM - Vanne de clapet DN 32:400

Clapet PP-H, sans ressort, série ISO-DIN.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et facile de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats



EPDM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.
FROM040E	40	32	8	85	15	18
FROM050E	50	40	8	95	16	22
FROM063E	63	50	8	109	18	32
FROM075E	75	65	8	129	20	40
FROM090E	90	80	6	144	20	54
FROM110E	110	100	6	164	23	70
FROM140E	140	125	6	195	23	92
FROM160E	160	150	6	220	26	105
FROM225E	225	200	6	275	34	154
FROM280E	280	250	5	330	40	192
FROM315E	315	300	5	380	45	227

FROM - Vanne de clapet DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribu
FROM355E	350	350	5	440	49	266
FROM400E	400	400	5	491	65	310

FKM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribu
FROM040F	40	32	8	85	15	18
FROM050F	50	40	8	95	16	22
FROM063F	63	50	8	109	18	32
FROM075F	75]					
FROM090F	90	80	6	144	20	54
FROM110F	110	100	6	164	23	70
FROM140F	140	125	6	195	23	92
FROM160F	160	150	6	220	26	105
FROM225F	225	200	6	275	34	154
FROM280F	280	250	5	330	40	192
FROM315F	315	300	5	380	45	227
FROM355F	350	350	5	440	49	266
FROM400F	400	400	5	491	65	310