

# S12AV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords femelles ASTM pour le collage

Fonction : Normalement fermée. Tension d'alimentation : 24V AC



## EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12AV0414E024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0438E024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0614E024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0638E024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0814E024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0838E024A	24	100	103	60	42	52

## S12AV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12AV0414F024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0438F024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0614F024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0638F024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0814F024A	24	100	103	60	42	52
S12AV0838F024A	24	100	103	60	42	52