

S12AV - 110V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords femelles ASTM pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 110V AC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.H
S12AV0414E110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0438E110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0614E110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0638E110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0814E110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0838E110A	24	100	103	60	42	52

S12AV - 110V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.H
S12AV0414F110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0438F110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0614F110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0638F110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0814F110A	24	100	103	60	42	52
S12AV0838F110A	24	100	103	60	42	52