

S12AV - 12V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords femelles ASTM pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 12V DC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12AV0414E012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0438E012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0614E012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0638E012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0814E012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0838E012C	24	100	103	60	42	52

S12AV - 12V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12AV0414F012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0438F012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0614F012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0638F012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0814F012C	24	100	103	60	42	52
S12AV0838F012C	24	100	103	60	42	52