

S12FV - 12V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Electrovanne à 2 voies avec raccords femelles filetés BSP.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 12V DC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12FV0414E012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0438E012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0614E012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0638E012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0814E012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0838E012C	24	100	103	63	42	52

S12FV - 12V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12FV0414F012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0438F012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0614F012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0638F012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0814F012C	24	100	103	63	42	52
S12FV0838F012C	24	100	103	63	42	52