

S12NV - 24V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords filetés femelles NPT.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 24V DC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attri...
S12NV0414E024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0438E024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0614E024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0638E024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0814E024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0838E024C	24	100	103	60	42	52

S12NV - 24V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attri...
S12NV0414F024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0438F024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0614F024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0638F024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0814F024C	24	100	103	60	42	52
S12NV0838F024C	24	100	103	60	42	52