

S12NV - 230V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords filetés femelles NPT.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 230V AC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12NV0414E230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0438E230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0614E230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0638E230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0814E230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0838E230A	24	100	103	60	42	52

S12NV - 230V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12NV0414F230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0438F230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0614F230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0638F230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0814F230A	24	100	103	60	42	52
S12NV0838F230A	24	100	103	60	42	52