

S12FV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Electrovanne à 2 voies avec raccords femelles filetés BSP.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 24V AC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12FV0414E024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0438E024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0614E024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0638E024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0814E024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0838E024A	24	100	103	63	42	52

S12FV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S12FV0414F024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0438F024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0614F024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0638F024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0814F024A	24	100	103	63	42	52
S12FV0838F024A	24	100	103	63	42	52