

# S22IV - 24V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies, avec raccords femelles métriques pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 24V DC



## EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S22IV0816E024C	34	115	130	71	54	67
S22IV0820E024C	34	115	130	71	54	67
S22IV1016E024C	34	115	130	71	54	67
S22IV1020E024C	34	115	130	71	54	67
S22IV1516E024C	34	115	130	71	54	67
S22IV1520E024C	34	115	130	71	54	67

## S22IV - 24V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S22IV0816F024C	34	115	130	71	54	67
S22IV0820F024C	34	115	130	71	54	67
S22IV1016F024C	34	115	130	71	54	67
S22IV1020F024C	34	115	130	71	54	67
S22IV1516F024C	34	115	130	71	54	67
S22IV1520F024C	34	115	130	71	54	67