

S22IV - 110V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies, avec raccords femelles métriques pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 110V AC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute
S22IV0816E110A	34	115	130	71	54	67
S22IV0820E110A	34	115	130	71	54	67
S22IV1016E110A	34	115	130	71	54	67
S22IV1020E110A	34	115	130	71	54	67
S22IV1516E110A	34	115	130	71	54	67
S22IV1520E110A	34	115	130	71	54	67

S22IV - 110V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute
S22IV0816F110A	34	115	130	71	54	67
S22IV0820F110A	34	115	130	71	54	67
S22IV1016F110A	34	115	130	71	54	67
S22IV1020F110A	34	115	130	71	54	67
S22IV1516F110A	34	115	130	71	54	67
S22IV1520F110A	34	115	130	71	54	67