

S22IV - 230V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies, avec raccords femelles métriques pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 230V AC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S22IV0816E230A	34	115	130	71	54	67
S22IV0820E230A	34	115	130	71	54	67
S22IV1016E230A	34	115	130	71	54	67
S22IV1020E230A	34	115	130	71	54	67
S22IV1516E230A	34	115	130	71	54	67
S22IV1520E230A	34	115	130	71	54	67

S22IV - 230V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attrib
S22IV0816F230A	34	115	130	71	54	67
S22IV0820F230A	34	115	130	71	54	67
S22IV1016F230A	34	115	130	71	54	67
S22IV1020F230A	34	115	130	71	54	67
S22IV1516F230A	34	115	130	71	54	67
S22IV1520F230A	34	115	130	71	54	67