

# S22AV - 24V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords femelles ASTM pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 24V DC



## EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attr
S22AV0812E024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV0838E024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1012E024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1038E024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1512E024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1538E024C	34	115	130	54	67	1000

## S22AV - 24V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attr
S22AV0812F024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV0838F024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1012F024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1038F024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1512F024C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1538F024C	34	115	130	54	67	1000