

S22AV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords femelles ASTM pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 24V AC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22AV0812E024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV0838E024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1012E024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1038E024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1512E024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1538E024A	34	115	130	54	67	1000

S22AV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22AV0812F024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV0838F024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1012F024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1038F024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1512F024A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1538F024A	34	115	130	54	67	1000