

S22AV - 230V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords femelles ASTM pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 230V AC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22AV0812E230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV0838E230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1012E230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1038E230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1512E230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1538E230A	34	115	130	54	67	1000

S22AV - 230V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22AV0812F230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV0838F230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1012F230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1038F230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1512F230A	34	115	130	54	67	1000
S22AV1538F230A	34	115	130	54	67	1000