

S22AV - 12V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords femelles ASTM pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 12V DC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22AV0838E012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV0812E012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1038E012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1012E012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1538E012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1512E012C	34	115	130	54	67	1000

S22AV - 12V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22AV0838F012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV0812F012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1038F012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1012F012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1538F012C	34	115	130	54	67	1000
S22AV1512F012C	34	115	130	54	67	1000