

S22LV - 230V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies, avec raccords femelles BS pour le raccordement.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 230V AC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22LV0838E230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV0812E230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV1038E230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV1012E230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV1538E230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV1512E230A	34	115	130	54	67	1000

S22LV - 230V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22LV0838F230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV0812F230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV1038F230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV1012F230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV1538F230A	34	115	130	54	67	1000
S22LV1512F230A	34	115	130	54	67	1000