

S22FV - 12V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies avec raccords filetés femelles BSP.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 12V DC



EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22FV0838E012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV0812E012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV1038E012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV1012E012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV1538E012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV1512E012C	34	115	130	54	67	1000

S22FV - 12V DC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.M	product.detail.attri
S22FV0838F012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV0812F012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV1038F012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV1012F012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV1538F012C	34	115	130	54	67	1000
S22FV1512F012C	34	115	130	54	67	1000