

FRIAMAT Basic eco

Unité de fusion sans fonction de documentation

Appareil de soudage universel puissant FRIAMAT Basic eco

- Technologie à noyau toroidal avec refroidissement actif
- Écran couleur TFT lumineux
- Avec mini-scanner ou scanner 1D/2D (codes-barres 2D selon la norme ISO 12176-5)
- Câble de soudage extra-long (4 m)
- Cordon d'alimentation extra-long (5 m)

Remarque:

Possibilité pour l'utilisateur de mettre à jour le logiciel FRIAMAT via l'interface USB.



Référence	Poids [kg]	BX	Quantité par palette
611120	18,000	1	4
614120	18,000	1	4

FRIAMAT Basic eco

Unité de fusion sans fonction de documentation

- Haute performance grâce à la technologie de transformateur toroïdal avec refroidissement actif optimisé pour le flux
- Écran couleur TFT 4,3 pouces haute résolution et extrêmement lumineux.
- Avec mini-scanner, stylo de lecture ou nouveau scanner 1D/2D, et donc prêt à lire les codes-barres 2D selon la norme ISO 12176-5. Pochette pour adaptateurs, sélection de la langue, volume du buzzer réglable, saisie manuelle des notes. Câble de soudage extra-long (4 m) et câble d'alimentation extra-long (5 m). Poids env. 18 kg.
- Surveillance continue de l'ensemble du processus de soudage et de toutes les fonctions de l'appareil
- Avec la fonction FRIAMAT preCHECK : la manière la plus avancée de souder de manière anticipée. Le FRIAMAT détermine automatiquement si la soudure suivante peut être réalisée dans son intégralité jusqu'à la fin.
- Mises à jour logicielles pouvant être installées par l'utilisateur lui-même via l'interface USB.