

FWSG 63

Outil de raclage pour tuyaux d 20 - d 63 (1/2" - 2" IPS)

Outil de raclage transversal FWSG 63

- Élimination sûre de la couche d'oxyde des tuyaux HD-PE et PE-Xa
- Lame de raclage en métal dur avec 2 arêtes de coupe (double durée de vie)
- Zone de raclage universelle de d 20 à d 63 (1/2" - 2" IPS)
- Aucun ajustement des dimensions n'est nécessaire
- Élimination uniforme des copeaux grâce à la lame de raclage montée sur ressort et à l'avance automatique
- Livraison en boîte de transport



Référence	Poids [kg]	BX	Quantité par palette
613408	2,500	1	50

FWSG 63

Outil de raclage pour tuyaux d 20 - d 63 (1/2" - 2" IPS)

Application

Les outils de grattage FRIATOOLS permettent de préparer parfaitement les surfaces des tuyaux en PEHD : Élimination uniforme des couches d'oxyde pour une électrofusion parfaite.

La différence cruciale

Disposer des outils adéquats pour effectuer l'installation sur site fait toute la différence. Nous nous considérons comme des spécialistes de l'électrofusion des systèmes de tuyauterie en PEHD, c'est pourquoi notre travail de développement a également inclus des équipements et des accessoires pour répondre à vos besoins dès le départ.

Nous savons exactement ce qui compte et ce qui est nécessaire sur le terrain, et nous pouvons vous proposer une gamme d'équipements adaptés aux défis quotidiens rencontrés sur les chantiers :

Les outils de raclage FRIATOOLS pour tous les diamètres de tuyaux et pour un large éventail de longueurs de raclage et de surfaces de selle. Ils garantissent un enlèvement uniforme du matériau et une qualité reproductible pour un traitement optimal et une fusion fiable des tubes PEHD.

Faites confiance à des outils qui produisent des résultats parfaits.

De bonnes raisons de choisir les outils de raclage FRIATOOLS FWSG 63 :

- Élimination fiable des couches d'oxyde sur les tubes en PE 80, PE 100 et PE-X
- Raclage de toute la plage de diamètres nominaux d 20 - d 63 (1/2" - 2" IPS)
- Zones de raclage universelles, aucun ajustement dimensionnel n'est nécessaire
- Lame de raclage en carbure résistant à l'usure, d'où une longue durée de vie
- Lame de rechange avec deuxième arête de coupe pour doubler la durée de vie de l'outil
- Compensation automatique des ovalisations et des tolérances des tubes
- Élimination constante des copeaux grâce à la lame de raclage montée sur ressort et à l'avance automatique
- Manipulation facile avec peu d'efforts
- Facile à entretenir, par exemple en remplaçant simplement les lames de raclage usées
- Livraison dans une mallette de transport pratique en aluminium