

FWSG 400

Outil de raclage pour tube d 75 - d 400 (3" - 14" IPS)

Outil de raclage transversal FWSG 400

- Élimination sûre de la couche d'oxyde des tuyaux HD-PE et PE-Xa
- Lame de raclage en métal dur avec 2 arêtes de coupe (double durée de vie)
- Zones de raclage universelles de d 75 à d 400 (3" - 14" IPS)
- Élimination uniforme des copeaux grâce à la lame de raclage montée sur ressort et à l'avance automatique
- Avec réglage rapide pour une adaptation aisée de la longueur de raclage
- Livraison en boîte de transport



Référence	Poids [kg]	BX	Quantité par palette
613410	4,840	1	21

FWSG 400

Outil de raclage pour tube d 75 - d 400 (3" - 14" IPS)

Application

Les outils de grattage FRIATOOLS permettent de préparer parfaitement les surfaces des tuyaux en PEHD : Élimination uniforme des couches d'oxyde pour une électrofusion parfaite.

La différence cruciale

Disposer des outils adéquats pour effectuer l'installation sur site fait toute la différence. Nous nous considérons comme des spécialistes de l'électrofusion des systèmes de tuyauterie en PEHD, c'est pourquoi notre travail de développement a également inclus des équipements et des accessoires pour répondre à vos besoins dès le départ.

Nous savons exactement ce qui compte et ce qui est nécessaire sur le terrain, et nous pouvons vous proposer une gamme d'équipements adaptés aux défis quotidiens rencontrés sur les chantiers :

Les outils de raclage FRIATOOLS pour tous les diamètres de tuyaux et pour un large éventail de longueurs de raclage et de surfaces de selle. Ils garantissent un enlèvement uniforme du matériau et une qualité reproductible pour un traitement optimal et une fusion fiable des tubes PEHD.

Faites confiance à des outils qui produisent des résultats parfaits.

De bonnes raisons de choisir l'outil de raclage FRIATOOLS FWSG 400 :

- Élimination fiable des couches d'oxyde sur les tubes en PE 80, PE 100 et PE-X
- NOUVEAU : Réglage rapide de la longueur de raclage
- NOUVEAU : Lame de rechange avec 2 arêtes de coupe pour une durée de vie deux fois plus longue
- Avec coulisseau de serrage facilement interchangeable pour les dimensions d 75 - d 225 (3" - 8" IPS) et d 250 - d 400 (10" - 14" IPS).
- Compensation automatique des ovalisations et des tolérances des tubes grâce à la lame de raclage montée sur ressort.
- Élimination constante des copeaux grâce à l'alimentation automatique
- Manipulation facile avec peu d'efforts
- Entretien facile grâce à l'utilisation de matériaux résistants à l'usure
- L'outil est livré dans une boîte de transport