

## FWSG SE

### Outil de raclage compact pour les extrémités de tuyaux et les surfaces de selle d 63 - d 315

Outil de raclage sur mesure FWSG SE

- Élimination sûre de la couche d'oxyde sur les tuyaux HD-PE et PE-Xa et dans la zone de la selle
- Lame de raclage avec 2 arêtes de coupe (double durée de vie)
- Serrage facile grâce à la conception ouverte de l'outil de raclage.
- Élimination uniforme des copeaux grâce à la lame de raclage montée sur ressorts
- Livraison en boîte de transport



Référence	Poids [kg]	BX	Quantité par palette
613562	4,100	1	40
613563	4,300	1	30
613564	4,600	1	30
613565	4,600	1	40
613566	4,600	1	40
613567	4,900	1	30
613568	4,900	1	30
613569	5,100	1	30
613570	5,600	1	30
613571	5,600	1	30
613572	8,200	1	30
613573	8,200	1	30
613574	8,200	1	30

## FWSG SE

# Outil de raclage compact pour les extrémités de tuyaux et les surfaces de selle d 63 - d 315

### Application

Les outils de grattage FRIATOOLS permettent de préparer parfaitement les surfaces des tuyaux en PEHD : Élimination uniforme des couches d'oxyde pour une électrofusion parfaite.

### La différence cruciale

Disposer des outils adéquats pour effectuer l'installation sur site fait toute la différence. Nous nous considérons comme des spécialistes de l'électrofusion des systèmes de tuyauterie en PEHD, c'est pourquoi notre travail de développement a également inclus des équipements et des accessoires pour répondre à vos besoins dès le départ.

Nous savons exactement ce qui compte et ce qui est nécessaire sur le terrain, et nous pouvons vous proposer une gamme d'équipements adaptés aux défis quotidiens rencontrés sur les chantiers :

Les outils de raclage FRIATOOLS pour tous les diamètres de tuyaux et pour un large éventail de longueurs de raclage et de surfaces de selle. Ils garantissent un enlèvement uniforme du matériau et une qualité reproductible pour un traitement optimal et une fusion fiable des tubes PEHD.

Faites confiance à des outils qui produisent des résultats parfaits.

### De bonnes raisons de choisir les outils de grattage FRIATOOLS FWSG SE :

- Élimination sûre et fiable des couches d'oxyde sur les tubes en PE 80, PE 100 et PE-X
- Grattage fiable des surfaces des pièces de selle sur le tube et préparation de la fusion des raccords à l'extrémité du tube
- Support de lame monté sur ressorts et mobile pour équilibrer les tuyaux irréguliers et courbés
- Serrage facile grâce à la conception ouverte de la machine
- Les trois poignées permettent de tourner le tuyau facilement et sans effort.
- Conception robuste et compacte
- Manipulation simple
- La lame de raclage est conçue comme une lame de retournement à deux tranchants (durée de vie doublée).
- Livraison dans une mallette de transport pratique en aluminium