

FWSG 710 S

Appareil à racler pour tubes d 250 - d 710 et raccords à embout

Appareil de pelage multidimensionnel FWSG 710 S

- Enlèvement sûr de la couche d'oxyde des tubes PE-HD et PE-Xa (au maximum sur la demi-longueur du manchon d 710)
- Lames de raclage en métal dur (longue durée de vie)
- Plages de pelage universelles de d 250 - d 710
- Enlèvement régulier des copeaux grâce à la lame d'écroûtage montée sur ressort et à l'avance automatique
- Avec réglage rapide pour une adaptation facile de la longueur d'épluchage
- Livraison dans une caisse de transport



Référence	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
613639	7,230	1	10

FWSG 710 S

Appareil à racler pour tubes d 250 - d 710 et raccords à embout

Application

Outils de pelage FRIATOOLS pour une préparation parfaite de la surface du tube PE-HD : élimination fiable et régulière de la couche d'oxyde pour un soudage par filament chauffant impeccable.

La différence décisive

Le bon outillage fait toute la différence sur le chantier. En tant que professionnels du soudage par filament chauffant pour les systèmes de canalisations PE-HD, nous avons donc développé pour vous, dès le début, des appareils et des accessoires adaptés.

Nous savons exactement ce qui compte dans la pratique, ce qui est nécessaire et nous vous proposons une gamme sophistiquée et complète d'équipements adaptés aux chantiers pour relever les défis quotidiens.

Les grattoirs FRIATOOLS sont adaptés à tous les diamètres de tuyaux, à différentes longueurs de grattoir et à différentes selles.

Ils permettent un enlèvement de copeaux régulier et une qualité reproductible pour un traitement optimal et un assemblage soudé sûr des tubes PE-HD.

Faites confiance à des outils qui vous permettent d'obtenir des résultats de travail parfaits.

De bonnes raisons pour l'appareil à peeler FRIATOOLS FWSG 710 S :

- FWSG 710 S pour le pelage de raccords de tubulure et de tubes limité à la demi-longueur de manchon d 710 max.
- Élimination sûre de la couche d'oxyde des tubes en PE80, PE100 et PE-Xa
- Compensation automatique de la valence des tubes et des tolérances
- Enlèvement régulier des copeaux grâce à la lame d'écroûtage montée sur ressort et à l'avance automatique
- Couteau de raclage en métal dur pour une longue durée de vie (longue durée de vie)
- Manipulation simple avec peu d'effort
- Livraison avec lame d'épluchage de recharge dans une caisse de transport pratique en aluminium