

FWSG SE IPS

Appareil à peler les extrémités de tubes et les surfaces de selle 2 IPS - 12 IPS

Appareil de pelage compact à dimensions fixes FWSG SE IPS

- Enlèvement sûr de la couche d'oxyde des tubes PE-HD et PE-Xa et dans la zone de la selle.
- Lame de pelage à 2 tranchants (double durée de vie)
- Serrage facile grâce à la construction ouverte de l'outil de pelage.
- Enlèvement régulier des copeaux grâce à la lame d'épluchage montée sur ressort.
- Livraison dans une caisse de transport



Référence	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit
613512	3,850	1
613513	3,850	1
613514	3,850	1
613515	4,900	1
613516	5,600	1
613519	8,200	1

FWSG SE IPS

Appareil à peler les extrémités de tubes et les surfaces de selle 2 IPS - 12 IPS

Application

Outils de pelage FRIATOOLS pour une préparation parfaite de la surface du tube PE-HD : élimination fiable et régulière de la couche d'oxyde pour un soudage par filament chauffant impeccable.

La différence décisive

Le bon outillage fait toute la différence sur le chantier. En tant que professionnels du soudage par filament chauffant pour les systèmes de canalisations PE-HD, nous avons donc développé pour vous, dès le début, des appareils et des accessoires adaptés.

Nous savons exactement ce qui compte dans la pratique, ce qui est nécessaire et nous vous proposons une gamme sophistiquée et complète d'équipements adaptés aux chantiers pour relever les défis quotidiens.

Les grattoirs FRIATOOLS sont adaptés à tous les diamètres de tuyaux, à différentes longueurs de grattoir et à différentes selles. Ils permettent un enlèvement de copeaux régulier et une qualité reproductible pour un traitement optimal et un assemblage soudé sûr des tubes PE-HD.

Faites confiance à des outils qui vous permettent d'obtenir des résultats de travail parfaits.

De bonnes raisons pour choisir les appareils de pelage FRIATOOLS FWSG SE :

- Élimination sûre de la couche d'oxyde des tubes PE 80, PE100 et PE-X
- Écorçage fiable des joints soudés par emboîtement et par sellette
- Porte-couteau monté sur ressort et pivotant pour compenser les irrégularités et les courbures du tube
- Serrage facile grâce à la construction ouverte
- Trois points de préhension permettent une rotation facile et sans effort autour du tube
- Construction compacte et robuste
- Manipulation très simple
- Lame d'épluchage conçue comme lame réversible à 2 tranchants (double durée de vie)
- Livré dans une caisse de transport pratique en aluminium
- Entretien facile grâce au remplacement simple des lames d'épluchage usées