

FKOM/RM – Vanne papillon DN 40:400

Vanne papillon avec réducteur à volant.

La FK est une vanne papillon d'arrêt et de régulation dont les caractéristiques structurelles sont idéales pour les applications industrielles exigeant de hautes performances et une grande fiabilité dans le temps. Cette vanne est également équipée du système d'étiquetage personnalisé.

- **Poignée ergonomique en HIPVC** équipée d'un **dispositif de blocage, de déverrouillage, de manœuvre rapide et de réglage gradué** en 10 positions intermédiaires (DN 40÷200). La plage de fonctionnement, à partir des premiers degrés d'ouverture de la vanne, garantit également des valeurs de perte de charge extrêmement faibles.
- **Système d'étiquetage personnalisé**: module intégré dans la poignée, composé d'un capuchon de protection transparent et d'une plaque porte-étiquette personnalisable à l'aide du kit LSE (disponible en tant qu'accessoire). L'**option de personnalisation** permet d'**identifier le robinet sur le système** en fonction d'exigences spécifiques.
- **Tige en acier inoxydable** entièrement isolée, de section carrée selon ISO 5211 :
 - DN 40÷65 : 11 mm
 - DN 80÷100 : 14 mm
 - DN 125÷150 : 17 mm
 - DN 200 : 22 mm
 - DN 250÷400 : 27 mm
- **Corps en composé à base de polypropylène renforcé de fibres de verre (PP-GR) résistant aux rayons UV** et caractérisé par une **résistance mécanique élevée**.
- **Système de perçage avec fentes ovales** permettant l'accouplement avec des brides selon de nombreuses normes internationales. Des **collerettes autocentrantes spéciales en ABS**, fournies pour les DN 40÷200, garantissent l'**alignement axial correct de la vanne** pendant l'installation. Pour les DN 250÷400, le système de perçage autocentrant est du type traditionnel selon les normes DIN et ANSI.
- **Joint primaire interchangeable** avec double fonction d'étanchéité hydraulique et d'isolation du corps par rapport au fluide.
- Disque PP-H avec arbre de passage interchangeable en différents thermoplastiques : PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF
- Dimensions d'encombrement des vannes conformes à la norme ISO 5752 (DN 40÷200 série moyenne25, DN 250÷300 série longue16) et aux normes DIN 3202 K2 et ISO 5752 (DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3).
- Peut également être installé comme vanne de fin de ligne ou vanne d'évacuation rapide du réservoir
- **Version spéciale à oreilles PN 10** à passage intégral DIN 2501 ou ANSI B16.5 cl.150 avec **inserts filetés en acier inoxydable AISI 316 percés à chaud**.
- **Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H)** avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux **réglementations en vigueur**.
- Possibilité d'installer des réducteurs manuels ou des actionneurs pneumatiques et/ou électriques au moyen de brides en PP-GR à alésage standard ISO. Vanne DN 40÷200 équipée d'une plaque PP-GR avec crémaillère. Pour les versions motorisées, bride avec perçage ISO 5211 F05, F07, F10. Vanne DN 250÷300 équipée d'une tourelle monobloc en PP-GR à haute résistance avec bride de montage pour organes de commande avec perforation selon ISO 5211 F10 (sauf DN 350÷400), F12, F14.
- Possibilité d'avoir une poignée avec boîtier de fin de course LSQT intégré, également pour le montage ultérieur sur des installations existantes



FKOM/RM - Vanne papillon DN 40:400

FKM

Référence	product.detail.attribute.[["d"																	
FKOMRM075F	75 - 2\1\2",["DN", "65"],["PN", "10"],["A min", "128"],["A max", "144"],["\u00f8A", "-"], ["B[5:2]", "80"],["B[5:5]", "174"],["B[5:6]", "146"], ["G", "48"],["G[5:1]", "135"],["G[5:2]", "39"], ["G[5:3]", "125"],["H", "165"],["U", "4"],["Z", "46"], ["g", "2300"]																	
FKOAMRM814F	14\"																	
FKOAMRM812F	12\"																	
FKOAMRM810F	10\"																	
FKOMRM400F	400*	**400	6	-	-	515	306	438	390	88	361	80	300	594	16	169	38760	
FKOMRM355F	355*	**350	7	-	-	460	280	438	390	88	361	80	300	530	16	129	31765	
FKOMRM315F	315*	**300	8	-	-	350	245	317	281	88	236	76	250	405	12	114	25450	
FKOMRM280F	250*/280*	**250	10	-	-	350	210	317	281	88	236	76	250	405	12	114	18400	
FKOMRM225F	200*\225 - 8\"																	
FKOMRM160F	160*\180 - 6\"																	
FKOMRM140F	125\140 - 5\"																	
FKOMRM110F	110 - 4\"																	
FKOMRM090F	90 - 3\"																	
FKOAMRM816F	16\"																	

