

M9.03.PX – M9.03.WX

Indicateur et transmetteur de débit biparamétrique.

Le nouvel indicateur de débit biparamétrique FLS M9.03 est un dispositif puissant pour convertir le signal de fréquence des capteurs de débit FLS en débit. L'indicateur M9.03 est doté d'un grand écran graphique de 4 pouces qui affiche très clairement les valeurs mesurées et bien d'autres informations utiles. L'écran couleur et le rétro-éclairage puissant permettent de déterminer facilement l'état de la mesure, même à distance. Le logiciel fournit une assistance pour minimiser les erreurs et accélérer la configuration de tous les paramètres. L'étalonnage peut être effectué en ajustant les fonctions de configuration ou en utilisant une valeur de référence grâce au nouvel "étalonnage en ligne". Deux sorties 4-20 mA sont disponibles pour communiquer la gamme à un dispositif externe distant. Une combinaison appropriée de sorties numériques permet de personnaliser la configuration pour contrôler n'importe quel processus. Le port USB situé à l'arrière de l'appareil permet de mettre à jour le logiciel grâce à une large gamme de services standard et de services de personnalisation à la demande.

- APPLICATIONS :

- Stations d'épuration des eaux
- Traitement et récupération des eaux usées industrielles
- Distribution d'eau
- Installations de filtration
- Piscines et centres de bien-être
- Irrigation et fertilisation
- Détection des fuites
- Surveillance de l'eau de refroidissement
- Industrie de transformation et de production
- Production chimique

- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Grand écran graphique
- Rétro-éclairage en couleur
- Aide en ligne
- Affichage du delta de débit
- Logiciel d'étalonnage simple, intuitif et sans risque d'erreur
- Reconnaissance automatique des tampons pH
- Relais mécaniques pour la commande de dispositifs externes
- Relais à semi-conducteurs pour alarmes programmables
- Menu multilingue
- Port USB pour la mise à jour du logiciel

M9.03.PX – M9.03.WX



Référence	product.detail.attribute.Mounting	product.detail.attribute.Power supply	product.detail.attribute.Wire power Technology	product.detail.attribute.Sensor Input
M9.03.P1	Panel	12 - 24 VCC	3/4 wire	2* Flow (Frequency)
M9.03.W1	Wall	12 - 24 VCC	3/4 wire	2* Flow (Frequency)
M9.03.W2	Wall	110 - 230 VCA	3/4 wire	2* Flow (Frequency)