

FRIAMAT Basic eco

Unità di fusione senza funzione di documentazione

Potente saldatrice universale FRIAMAT Basic eco

- Tecnologia ad anello con raffreddamento attivo
- Display TFT a colori luminoso
- Con mini-scanner o scanner 1D/2D (codici a barre 2D secondo ISO 12176-5)
- Cavo di saldatura extra lungo (4 m)
- Cavo di alimentazione extra lungo (5 m)

Nota:

Possibilità di aggiornamento del software FRIAMAT tramite interfaccia USB da parte dell'utente.



Codice	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
611120	18,000	1	4
614120	18,000	1	4

FRIAMAT Basic eco

Unità di fusione senza funzione di documentazione

- Elevate prestazioni grazie alla tecnologia a trasformatore toroidale con raffreddamento attivo ottimizzato per il flusso
- Display a colori TFT da 4,3" ad alta risoluzione ed estremamente luminoso.
- Con mini-scanner, penna di lettura o nuovo scanner 1D/2D e quindi predisposto per la lettura di codici a barre 2D secondo la norma ISO 12176-5. Tasca per adattatori, selezione della lingua, volume del cicalino regolabile, inserimento manuale dei valori. Cavo di saldatura extra lungo (4 m) e cavo di alimentazione extra lungo (5 m). Peso circa 18 kg.
- Monitoraggio continuo dell'intero processo di saldatura e di tutte le funzioni dell'apparecchio
- Con funzione FRIAMAT preCHECK: il modo più avanzato di saldare in modo predittivo. Il FRIAMAT determina automaticamente se la saldatura successiva può essere eseguita completamente fino alla fine.
- Aggiornamenti software installabili dall'utente stesso tramite interfaccia USB.