

FWSG 225

Utensile raschiatore per tubi d 75 - d 225 (3" - 8" IPS)

Utensile raschiatore trasversale FWSG 225

- Rimozione sicura dello strato di ossido dai tubi HD-PE e PE-Xa
- Lama raschiante in metallo duro con 2 taglienti (doppia durata)
- Aree di raschiatura universali da d 75 a d 225 (3" - 8" IPS)
- Rimozione uniforme dei trucioli grazie alla lama raschiante montata su molla e all'avanzamento automatico
- Con regolazione rapida per un facile adattamento alla lunghezza di raschiatura
- Consegna in scatola di trasporto



Codice	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
613409	6,900	1	40

FWSG 225

Utensile raschiatore per tubi d 75 - d 225 (3" - 8" IPS)

Applicazione

Gli utensili raschiatori FRIATOOLS per la perfetta preparazione delle superfici dei tubi HDPE: Rimozione uniforme degli strati di ossido per una perfetta elettro fusione.

La differenza cruciale

Avere gli strumenti giusti per eseguire l'installazione in loco fa la differenza. Noi ci consideriamo specialisti nell'elettro fusione di sistemi di tubazioni in HDPE, quindi il nostro lavoro di sviluppo ha incluso anche attrezzature e accessori per le vostre esigenze fin dall'inizio.

Sappiamo esattamente cosa è importante e cosa serve sul campo e possiamo offrirvi una gamma di attrezzature adatte alle sfide quotidiane che si presentano in cantiere:

utensili raschiatori FRIATOOLS per tutti i diametri di tubo e per un'ampia gamma di lunghezze di raschiatura e superfici di sella. Garantiscono una rimozione uniforme del materiale e una qualità riproducibile per una lavorazione ottimale e una fusione affidabile dei tubi HDPE.

Affidatevi a strumenti che producono risultati perfetti.

Buone ragioni per l'utensile raschiatore FRIATOOLS FWSG225:

- Rimozione affidabile di strati di ossido su tubi PE 80, PE 100 e PE-X
- NUOVO: con regolazione rapida della lunghezza di raschiatura
- NUOVO: lama di ricambio con 2 taglienti per una durata doppia
- Compensazione automatica delle ovalizzazioni e delle tolleranze dei tubi
- Rimozione costante dei trucioli grazie alla lama raschiatrice montata a molla e all'avanzamento automatico
- Manipolazione facile con poco sforzo
- Manutenzione semplice grazie all'utilizzo di materiali resistenti all'usura
- L'utensile viene consegnato in una scatola di trasporto