

# FWSG 400

## Utensile raschiatore per tubi d 75 - d 400 (3" - 14" IPS)

Utensile raschiatore trasversale FWSG 400

- Rimozione sicura dello strato di ossido dai tubi HD-PE e PE-Xa
- Lama raschiante in metallo duro con 2 taglienti (doppia durata)
- Aree di raschiatura universali da d 75 a d 400 (3" - 14" IPS)
- Rimozione uniforme dei trucioli grazie alla lama raschiatrice montata a molla e all'avanzamento automatico
- Con regolazione rapida per un facile adattamento alla lunghezza di raschiatura
- Consegna in scatola di trasporto



Codice	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
613410	4,840	1	21

# FWSG 400

## Utensile raschiatore per tubi d 75 - d 400 (3" - 14" IPS)

### Applicazione

Gli utensili raschiatori FRIATOOLS per la perfetta preparazione delle superfici dei tubi HDPE: Rimozione uniforme degli strati di ossido per una perfetta elettrofusione.

### La differenza cruciale

Avere gli strumenti giusti per eseguire l'installazione in loco fa la differenza. Considerandoci specialisti nell'elettrofusione di sistemi di tubazioni in HDPE, il nostro lavoro di sviluppo ha incluso anche attrezzature e accessori per le vostre esigenze fin dall'inizio.

Sappiamo esattamente cosa conta e cosa serve sul campo e possiamo offrirvi una gamma di attrezzature adatte alle sfide quotidiane che si incontrano in cantiere:

utensili raschiatori FRIATOOLS per tutti i diametri di tubo e per un'ampia gamma di lunghezze di raschiatura e superfici di sella. Garantiscono una rimozione uniforme del materiale e una qualità riproducibile per una lavorazione ottimale e una fusione affidabile dei tubi HDPE.

Affidatevi a strumenti che producono risultati perfetti.

### Buone ragioni per l'utensile raschiatore FRIATOOLS FWSG 400:

- Rimozione affidabile di strati di ossido su tubi PE 80, PE 100 e PE-X
- NUOVO: con regolazione rapida della lunghezza di raschiatura
- NUOVO: Lama di ricambio con 2 taglienti per una durata doppia
- Con slitta di serraggio facilmente sostituibile per le dimensioni d 75 - d 225 (3" - 8" IPS) e d 250 - d 400 (10" - 14" IPS).
- Compensazione automatica delle ovalizzazioni e delle tolleranze dei tubi grazie alla lama raschiatrice montata su molla
- Rimozione costante dei trucioli grazie all'avanzamento automatico
- Manipolazione semplice con poco sforzo
- Manutenzione semplice grazie all'utilizzo di materiali resistenti all'usura
- L'utensile viene fornito in una scatola di trasporto