

## FWSG 710 S

### Utensile raschiatore per tubi d 250 - d 710 (10" - 28" IPS) e raccordi a bicchiere

Utensile raschiatore trasversale FWSG 710 S

- Rimozione sicura dello strato di ossido dai tubi HD-PE e PE-Xa (massimo per la lunghezza della mezza presa d 710)
- Lama raschiante in metallo duro (lunga durata)
- Aree di raschiatura universali da d 250 a d 710 (10" - 28" IPS)
- Rimozione uniforme dei trucioli grazie alla lama raschiatrice montata a molla e all'avanzamento automatico
- Con regolazione rapida per un facile adattamento alla lunghezza di raschiatura
- Consegna in scatola di trasporto



Codice	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
613639	7,230	1	10

# FWSG 710 S

## Utensile raschiatore per tubi d 250 - d 710 (10" - 28" IPS) e raccordi a bicchiere

### Applicazione

Gli utensili raschiatori FRIATOOLS per la perfetta preparazione delle superfici dei tubi HDPE: Rimozione uniforme degli strati di ossido per una perfetta elettrofusione.

### La differenza cruciale

Avere gli strumenti giusti per eseguire l'installazione in loco fa la differenza. Considerandoci specialisti nell'elettrofusione di sistemi di tubazioni in HDPE, il nostro lavoro di sviluppo ha incluso anche attrezzature e accessori per le vostre esigenze fin dall'inizio.

Sappiamo esattamente cosa conta e cosa serve sul campo e possiamo offrirvi una gamma di attrezzature adatte alle sfide quotidiane che si incontrano in cantiere:

utensili raschiatori FRIATOOLS per tutti i diametri di tubo e per un'ampia gamma di lunghezze di raschiatura e superfici di sella. Garantiscono una rimozione uniforme del materiale e una qualità riproducibile per una lavorazione ottimale e una fusione affidabile dei tubi HDPE.

Affidatevi a strumenti che producono risultati perfetti.

### Buone ragioni per gli utensili raschiatori FRIATOOLS FWSG 710 S:

- FWSG 710 S per la raschiatura di tubi e raccordi limitati a max. metà della lunghezza dell'accoppiatore d 710
- Rimozione affidabile di strati di ossido su tubi PE 80, PE 100 e PE-X
- Compensazione automatica delle ovalizzazioni e delle tolleranze dei tubi
- Rimozione costante dei trucioli grazie alla lama raschiatrice montata a molla e all'avanzamento automatico
- Lama raschiatrice in carburo resistente all'usura che garantisce una lunga durata di servizio
- Facile da maneggiare con poco sforzo
- Consegna in una pratica valigetta di alluminio per il trasporto