

## FWSG SE

### Utensile raschiatore compatto per estremità di tubi e superfici di sella d 63 - d 315

Utensile raschiatore dimensionato FWSG SE

- Rimozione sicura dello strato di ossido dai tubi HD-PE e PE-Xa e nella superficie della sella
- Lama raschiante con 2 taglienti (doppia durata)
- Facile serraggio grazie al design aperto dell'utensile raschiatore.
- Rimozione uniforme dei trucioli grazie alla lama raschiatrice montata a molla
- Consegna in scatola di trasporto



Codice	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
613562	4,100	1	40
613563	4,300	1	30
613564	4,600	1	30
613565	4,600	1	40
613566	4,600	1	40
613567	4,900	1	30
613568	4,900	1	30
613569	5,100	1	30
613570	5,600	1	30
613571	5,600	1	30
613572	8,200	1	30
613573	8,200	1	30
613574	8,200	1	30

## FWSG SE

# Utensile raschiatore compatto per estremità di tubi e superfici di sella d 63 - d 315

### Applicazione

Gli utensili raschiatori FRIATOOLS per la perfetta preparazione delle superfici dei tubi HDPE: Rimozione uniforme degli strati di ossido per una perfetta elettrofusione.

### La differenza cruciale

Avere gli strumenti giusti per eseguire l'installazione in loco fa la differenza. Considerandoci specialisti nell'elettrofusione di sistemi di tubazioni in HDPE, il nostro lavoro di sviluppo ha incluso anche attrezzature e accessori per le vostre esigenze fin dall'inizio.

Sappiamo esattamente cosa conta e cosa serve sul campo e possiamo offrirvi una gamma di attrezzature adatte alle sfide quotidiane che si incontrano in cantiere:

utensili raschiatori FRIATOOLS per tutti i diametri di tubo e per un'ampia gamma di lunghezze di raschiatura e superfici di sella. Garantiscono una rimozione uniforme del materiale e una qualità riproducibile per una lavorazione ottimale e una fusione affidabile dei tubi HDPE.

Affidatevi a strumenti che producono risultati perfetti.

### Buone ragioni per gli utensili raschiatori FRIATOOLS FWSG SE:

- Rimozione sicura e affidabile di strati di ossido su tubi PE 80, PE 100 e PE-X
- Raschiatura affidabile delle superfici delle parti sellate del tubo e preparazione della fusione del raccordo sull'estremità del tubo
- Supporto della lama mobile e caricato a molla per bilanciare i tubi irregolari e curvi
- Semplice serraggio grazie alla struttura aperta
- Tre impugnature consentono di ruotare il tubo in modo semplice e senza sforzo
- Design robusto e compatto
- Manipolazione semplice
- Lama raschiante progettata come lama rotante con 2 taglienti (durata doppia)
- Consegna in una pratica valigetta di alluminio per il trasporto