

SHVA

Manicotto di supporto in acciaio inox per tubi PE 80, PE 100 e PEX

Manicotto di supporto interno in acciaio inox con cuneo di serraggio da utilizzare con FRIAGRIP, Ultra-Range e Wide-Range su tubi PE-HD/PEX, per tubi in PVC a parete sottile SDR 21 su richiesta.

Spessore parete SHVA \leq d 180: 1 mm, \geq d 200: 2 mm.

I manicotti di supporto d 40 e d 50 sono bussole a collare senza cuneo.

I manicotti di supporto a partire da d 450 sono costituiti da 2 semigusci e 2 cunei di serraggio (L1 = lunghezza del cuneo).



Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.sdr	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palle
670501	40	11	0,200	20	500
670502	50	11	0,200	20	500
670503	63	17	0,150	40	500
670504	63	11	0,150	40	500
670505	75	17	0,200	6	500
670506	75	11	0,200	6	500
670507	90	17	0,300	40	500
670508	90	11	0,240	40	500
670509	110	17	0,350	25	500
670510	110	11	0,300	25	500
670511	125	17	0,350	22	500
670512	125	11	0,400	22	500
670513	140	17	0,450	9	500
670514	140	11	0,400	9	500
670515	160	17	0,550	12	500
670516	160	11	0,500	12	500
670517	180	17	0,600	12	500
670518	180	11	0,700	18	500
670519	200	17	1,100	16	-

SHVA

Manicotto di supporto in acciaio inox per tubi PE 80, PE 100 e PEX

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.sdr	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palle
670520	200	11	1,100	16	-
670521	225	17	1,860	12	-
670522	225	11	1,860	16	-
670523	250	17	2,050	2	-
670524	250	11	2,050	2	-
670527	280	17	2,800	16	500
670528	280	11	2,500	16	500
670525	315	17	2,760	2	-
670526	315	11	2,760	2	-
670533	355	17	3,230	2	-
670534	355	11	3,230	2	-
670529	400	17	3,840	2	-
670530	400	11	3,840	2	-
670531	450	17	3,400	2	-
670532	450	11	3,400	2	-
670535	500	17	3,780	1	-
670536	500	11	3,780	1	-
670537	560	17	2,140	1	-
670538	560	11	2,140	1	-
670539	630	17	2,410	1	-
670540	630	11	2,410	1	-
670541	710	17	2,710	1	-
670542	710	11	2,710	1	-