


# FCIV-Polisolfone

Densità del liquido: 1.53 Kg/l - 20°C - Attacchi per incollaggio serie metrica  
 Galleggiante: Acciaio INOX AISI 316

I misuratori di portata della serie FS-FC operano secondo il principio dell'area variabile, per cui un galleggiante è tenuto sospeso in un tubo di plastica dalla forma conica, per la spinta creata da un liquido fluente verso l'alto. La posizione verticale del galleggiante all'interno del tubo dipende dalla portata del fluido. Il tubo di misurazione è graduato con valori di portata e la lettura è da eseguire in corrispondenza del bordo superiore del galleggiante. Sono disponibili versioni per liquidi e per aerosoli, in grado di fornire accurate misure con scale in l/h e Nm<sup>3</sup>/h.

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisolfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura. Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo. I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura. L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinteruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinteruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magnete incorporato. Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata. Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata. La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm<sup>3</sup> /h **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio Otto diversi diametri Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU. Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magnete. **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4. Funzionamento semplice e manutenzione limitata. Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m<sup>3</sup>/h o % oltre a scale doppie.



Codice	d	Scala portata NaOH 50% [l/h]	B	E	C
FCIV016P5X0008	16	0.5-8	199	165	171
FCIV016P5X0014	16	0.05-1.4	199	165	171
FCIV016P5X0040	16	2.5-40	199	165	171



# FCIV-Polisolfone

Codice	d	Scala portata NaOH 50% [l/h]	B	E	C
FCIV016P5X0055	16	4-55	199	165	171
FCIV020P5X0015	20	1-15	208	170	176
FCIV020P5X0036	20	2-36	208	170	176
FCIV020P5X0065	20	0.25-6.5	208	170	176
FCIV020P5X0075	20	4-75	208	170	176
FCIV020P5X0140	20	6-140	208	170	176
FCIV025P5X0030	25	2.5-30	229	185	191
FCIV025P5X0065	25	3-65	229	185	191
FCIV025P5X0135	25	3.5-135	229	185	191
FCIV025P5X0320	25	20-320	229	185	191
FCIV032P5X0055	32	2.5-55	250	200	206
FCIV032P5X0125	32	5-125	250	200	206
FCIV032P5X0300	32	20-300	250	200	206
FCIV032P5X0600	32	25-600	250	200	206